



**nidaplast**  
environnement



# nidaq gravel<sup>®</sup> 130

stabilisation de gravier

- **accessible**
- **résistant jusqu'à 300 tonnes/m<sup>2</sup>**
- **100 % perméable à l'eau**
- **esthétique**
- **produit recyclable**
- **pose en pente**
- **pose rapide**

Parkings - Allées - Terrasses - Campings



[www.nidagravel.eu](http://www.nidagravel.eu)



### sans nida gravel®



Le gravier a un effet reposant, donne une impression d'espace et est en parfaite harmonie avec le reste de notre environnement. Le gravier est dès lors idéal pour réaliser des sentiers dans les jardins, des allées dans les parcs, des chemins de promenade, ...

### avec nida gravel®



Avec les plaques nida gravel®, chaque revêtement de gravier devient beaucoup plus praticable que dans le passé. La structure alvéolaire des plaques nida gravel® permet en effet de maintenir le gravier parfaitement en place.

Se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de votre enfant ne pose plus le moindre problème. Sols meubles, ornières disgracieuses, flaques d'eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

## Avantages nida gravel®

- ◆ stable, durable et invisible
- ◆ 100 % perméable à l'eau et aucun système d'évacuation nécessaire
- ◆ léger et souple: pose rapide
- ◆ peut être installé sur une légère pente
- ◆ recyclable, résiste aux rayons UV et au gel
- ◆ granulométrie jusqu'à 16 mm
- ◆ géotextile: thermiquement collé au côté inférieur de la plaque (45 g/m<sup>2</sup>), empêchant le passage de racines de plantes ou mauvaises herbes

## Caractéristiques techniques nida gravel®

- ◆ dimensions des plaques (l x l x h): 240 cm x 120 cm x 3 cm
- ◆ résistance à la compression (plaques remplies): jusqu'à 300 tonnes/m<sup>2</sup> \*
- ◆ couleur: blanc
- ◆ poids: vide = 1,34 kg/m<sup>2</sup> ; rempli = 60 kg/m<sup>2</sup> (45 litres/m<sup>2</sup>)
- ◆ matière: polypropylène extrudé (30 % P.P. recyclé, 70 % P.P. haute qualité)
- ◆ structure: alvéolaire hexagonale (diamètre 49 mm)



\* Toutes ces données sont valables à condition que la pose soit effectuée comme prescrite dans notre documentation détaillée (sur demande ou disponible sur notre site internet).