



Pulvérisateurs à pression à batterie

- Une impressionnante puissance de pulvérisation avec une pompe de 12 V
- Le pulvérisateur idéal déployant jusqu'à 2.8 bars pour une utilisation dans serres et locaux fermés et bien sûr aussi en plein air
- Batterie de 12 V sans entretien, 5 Ah, temps de charge de 3 h env. (batterie 7.2 Ah en accessoires)
- Réservoir de 20 l de forme ergonomique avec système de port sur le dos confortable et rembourré
- Tube de lance de pulvérisation de 500 mm pratiquement incassable
- Tuyau de 1500 mm de longueur équivalent au rayon du bras sans tension
- Poignée-robinet solide avec manomètre avec amortissement des vibrations
- Pression et quantité à pulvériser sélectionnable par interrupteur à bascule à deux niveaux - niveau 1 = 1.4 bar, niveau 2 = 2.8 bars
- Nouvelle buse à jet plat normalisée ISO
- Système de fixation de la lance de pulvérisation
- Réservoir en matière synthétique résistant aux UV avec repères de niveau
- Large ouverture pour le remplissage et le nettoyage
- Joints résistant à tous les produits phytosanitaires
- Bretelles larges et rembourrées de port confortable avec décharge de traction et ceinture abdominale stabilisatrice
- Bonne stabilité du cadre du réservoir
- Carter de batterie ou de pompe résistant aux chocs
- Changement de batterie facile
- Pulvérisateur à pression compact et à batterie de dimensions HxLxP 670/380/250 mm
- Gamme d'accessoires SOLO complète

416



**Nous faisons pression !
Sans bruit et sans émission !**



Design ergonomique du réservoir, équipement de port confortable avec rembourrage du dos, bretelles de port larges et rembourrées avec décharge de traction et ceinture de taille stabilisatrice

Échelle gravée pour niveau de remplissage Litre/Gal



Tuyau d'évacuation avec robinet d'arrêt pour vidange le produit résiduel

Douille de chargement externe 12 V pour le branchement du chargeur

Interrupteur à bascule 2 niveaux pour la pression et le débit de pulvérisation

Modèle No. de cde	416 4000116
Moteur électrique	●
Puissance	12 V / 5.2 Ah
Niveau de pression sonore dB(A)	< 70
Niveau de puissance sonore garanti dB(A)	< 70
Valeur de vibrations m/s ²	≤ 2.5
Contenance du réservoir L	20
Buse à jet plat 015-F 80	●
Pression de pulvérisation réglable en bars	1.4 / 2.8
Débit de pulvérisation l/min / L Total avec buse standard	I 0.44 / 179 l II 0.56 / 115 l
Poids à vide kg	6.4
Équipement standard	Tube de lance de pulvérisation en matière synthétique, manomètre, ceinture